

Vibrační třídíče

Typové označení	VTK 160x400				VTK 160x500				VTK 200x500			
Typové číslo	36541	36542	36543	36544	36551	36552	36553	36554	36651	36652	36653	36654
Šířka třídící plochy (mm)	1600				1600				2000			
Délka třídící plochy (mm)	4000				5000				5000			
Velikost oka třídící plochy (mm)	2 - 200				2 - 200				2 - 200			
Vstupní zrno (mm)	0 - 250				0 - 250				0 - 250			
Počet třídících ploch (ks)	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Příkon elektromotoru (kW)	15	15	18,5	22	15	18,5	22	22	18,5	18,5	22	37
Hmotnost (kg)	3600	3800	4500	5200	4000	4300	5000	5800	4400	4700	5500	10 000

Základem sortimentu výrobků firmy DSP jsou kuželové drtiče HCC a vibrační třídíče VTK.

Kuželové drtiče HCC byly vyvinuty po kritickém zhodnocení zkušeností z provozu obdobných konstrukcí s důrazem na dosažení vyšší spolehlivosti, zejména

u základních dílců, a zvýšení komfortu obsluhy. Výsledkem byla racionalizace výběru materiálů rozhodujících dílců i tvarového řešení odlitků, úpravy tvaru drtících nástrojů, zjednodušení údržby, zvýšení spolehlivosti mazacího systému i hydraulického ovládání, zdokonalení ří-

dících systémů atd. Základní parametry až dosud vyvinutých drtíčů jsou uvedeny v tabulce.

Při vývoji třídíčů VTK se rovněž vycházelo z osvědčených principů s cílem vytvořit universální řadu aplikovatelnou pro vyšší střední výkony s velkou variabilitou počtu síťových ploch. Třídíče umožňují aplikovat veškeré druhy sít včetně těch nejmodernějších. Přehled základních velikostí je opět uspořádán do tabulky.

Mimo uvedené třídíče je k dispozici i řada třídíčů VTE s buzením vibromotory pro nižší výkony, adresně byly navrženy, vyrobeny a dodány odhliňovací třídíče, podavače a další doplňky pro kompletní dodávaných linek.

Jak drtiče, tak třídíče jsou běžně dodávány jako semimobilní jednotky, tj. na samostatné ocelové konstrukci vybavené přístupovými cestami a obslužnými plošinami a utěsněnými skluzy snadno nastavitelnými ve směru návažných dopravních cest. Přístup k síťovým plochám u třídíčů je usnadněn pojízdným vícecestným skluzem. Provedení obou typů semimobilních jednotek je patrné z připojených ilustračních fotografií.

Přes krátkou existenci firmy se podařilo realizovat několik ucelených dodávek do Polska, Litvy, Slovenské republiky. Byla získána prestižní dodávka drtící linky do Běloruska, kde se výběrového řízení zúčastnily i velmi renomované firmy. Velice slibně se vyvíjí i situace na českém trhu.

Řešení Vašich problémů je naší hlavní aktivitou, prodej našich výrobků je jen logickým důsledkem.



DSP Přerov, spol. s r.o.

ul. 9. května č. 217

750 00 Přerov

Česká republika

Tel.: +420/641/209 050

Tel./fax: +420/641/209 051

E-mail: dsp@dspprerov.cz

Http://www.dspprerov.cz

